steinel





Характеристики

Артикул:	**057268**
Функции	**Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.** **Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания**
Класс защиты	**II**
Номинальное напряжение, В	**по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)**
Тип сенсора	**инфракрасный**
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	**с помощью заслонок (в комплекте)**
Дальность действия	**макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией**
Размеры (В x Ш x Г)	**Ø 124 x 78 мм**
Рекомендуемая высота установки	**2-4 м**
Сенсорика	**11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения**
Температурный диапазон	**от -25° до + 55°**
Угол охвата датчика	**360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания**
Установка	**встраиваемый, потолочный**
Цвет	**белый**
Материал	**Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**
Нагрузка	**Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI**

Установка сумеречного порога	**2-1000 лк, ∞ / дневной свет**
Интерфейс	**DALI-2**
Потребляемая мощность, Вт	**6 мА / 3 адреса DALI**
Выход DALI	**Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)**
Настройки	**Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику**
Степень защиты, IP	**IP 20**