



## Характеристики

Артикул:	<b>011703</b>
Управление	<b>Встроенная защита от ослепляющего света</b>
Номинальное напряжение, В	<b>230-240 В, 50/60 Гц</b>
Тип сенсора	<b>Фотодиод</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да</b>
Размеры (В x Ш x Г)	<b>95 x 95 x 42 мм</b>
Сенсорика	<b>Встроенный датчик освещенности. Внимание: световой сенсор не закрывать или не затенять собственной тенью при регулировке и для проверки работы, т.к. это вызовет сбой в работе электроники.</b>
Температурный диапазон	<b>-20-+50</b>
Установка	<b>накладной, настенный</b>
Цвет	<b>белый</b>
Нагрузка	<b>Управляемые 30 ЭПРА DALI</b>
Установка сумеречного порога	<b>2 - 1000 лк + режим обучения</b>
Базовая яркость (дежурный режим)	<b>50 - 100%, с помощью универсального пульта Smart Remote, управление DALI</b>
Интерфейс	<b>DALI</b>
DALI	<b>2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast</b>
Ночной режим экономии	<b>Ночная установка: механическая регулировка ночного отключения с помощью поворотного фазового регулятора / с 22 до 5 часов; Утренняя установка: свет включить или выключить / с 5 часов до рассвета</b>

