



## Характеристики

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>033057</b>                             |
| Класс защиты                                                | <b>II</b>                                 |
| Степень защиты, IP                                          | <b>IP44</b>                               |
| Тип ламп                                                    | <b>LED диоды</b>                          |
| Задержка включения                                          | <b>8 сек - 35 мин</b>                     |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>230-240 В, 50/60 Гц</b>                |
| Световой поток, lm                                          | <b>1184 лм</b>                            |
| Цветовая температура, К                                     | <b>4000 К</b>                             |
| Тип сенсора                                                 | <b>пассивный инфракрасный</b>             |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>с помощью заслонок (в комплекте)</b>   |
| Дальность действия                                          | <b>14 м</b>                               |
| Размеры (В x Ш x Г)                                         | <b>194 x 180 x 161 мм</b>                 |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2-3 м</b>                              |
| Сенсорика                                                   | <b>мультилинза</b>                        |
| Температурный диапазон                                      | <b>- 20 до + 40°C</b>                     |
| Угол охвата датчика                                         | <b>140° с защитой от подкрадывания</b>    |
| Установка                                                   | <b>настенный</b>                          |
| Цвет                                                        | <b>серебристый</b>                        |
| Установка сумеречного порога                                | <b>2 - 2000 люкс</b>                      |
| Основание                                                   | <b>пластик устойчивый к ультрафиолету</b> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт           | <b>14,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Световая эффективность              | <b>80 лм/Вт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Срок работы диодов (ламп)           | <b>50000 часов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Охлаждение светодиодов              | <b>магниевый сплав высокой теплопроводности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Угол поворота прожектора            | <b>180°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Угол наклона прожектора             | <b>180°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Угол поворота датчика               | <b>180°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Угол наклона датчика                | <b>90°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дополнительно подключаемая нагрузка | <b>XLED home 2, XLED home 2 XL, XLED home 2 SLAVE, XLED home 2 XL SLAVE; макс. 800 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 400 Вт (некомпенсированная, индуктивная, <math>\cos \phi = 0,5</math>, например, люминесцентные лампы); макс. 400 Вт (ЭПП, емкостные, например, люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 4 шт., <math>C \leq 88</math> мкФ). Общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</b> |
| Соединение прожекторов в группы     | <b>master/master, master/slave</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Степень защиты, IP                  | <b>IP 44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Цвет светильника                    | <b>Алюминий</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |