


## Характеристики

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Артикул:                       | <b>033118</b>                                   |
| Класс защиты                   | <b>II</b>                                       |
| Степень защиты, IP             | <b>IP44</b>                                     |
| Тип ламп                       | <b>LED диоды</b>                                |
| Номинальное напряжение, В      | <b>230-240 В, 50/60 Гц</b>                      |
| Световой поток, lm             | <b>1184 лм</b>                                  |
| Цветовая температура, К        | <b>4000 К</b>                                   |
| Тип сенсора                    | <b>пассивный инфракрасный</b>                   |
| Размеры (В x Ш x Г)            | <b>181 x 180 x 161 мм</b>                       |
| Рекомендуемая высота установки | <b>2-3 м</b>                                    |
| Температурный диапазон         | <b>- 20 до + 40°C</b>                           |
| Установка                      | <b>настенный</b>                                |
| Цвет                           | <b>черный</b>                                   |
| Основание                      | <b>пластик устойчивый к ультрафиолету</b>       |
| Потребляемая мощность, Вт      | <b>14,8</b>                                     |
| Световая эффективность         | <b>80 лм/Вт</b>                                 |
| Срок работы диодов (ламп)      | <b>50000 часов</b>                              |
| Охлаждение светодиодов         | <b>магниевый сплав высокой теплопроводности</b> |
| Угол поворота прожектора       | <b>180°</b>                                     |
| Угол наклона прожектора        | <b>180°</b>                                     |
| Степень защиты, IP             | <b>IP 44</b>                                    |

