



Характеристики

Артикул:	007881
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED (в комплекте), арт. 008321
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 12 м по кругу, с температурной стабилизацией
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В х Ш х Г)	1038 х Ø 102 х Ø 220 мм
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Сенсорика	мультилинза
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 30°
Установка	напольный
Цвет	стальной
Установка сумеречного порога	2-2000 лк

Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 50%
Основание	нержавеющая сталь
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	8,6
Плафон	стекло - белое матовое
Световая отдача	812 лм
Световая эффективность	94,4 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	25 000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Стальной