



Характеристики

Артикул:	007898
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED (в комплекте), арт. 008307
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 8 м по кругу, с температурной стабилизацией
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	295 x 72 x 105 мм
Рекомендуемая высота установки	2 м
Сенсорика	минисенсор
Температурный диапазон	- 10° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 90° и с защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Цвет	серебристый
Установка сумеречного порога	2-2000 лк

Базовая яркость (дежурный режим)	4 положения для СИД - режим 1+2: СИД вкл., начиная с установленного значения сумеречного освещения, всю ночь; режим 3*: СИД вкл., начиная с установленного значения сумеречного освещения, до середины ночи; затем сенсорный режим; режим 4: вкл. СИД вкл. только при движении, сенсорный режим. режим 3*: указание по комфортной экономичной программе СИД : В сенсор не встроены часы, полночь определяется только по продолжительности темных периодов. Поэтому для безупречной работы важно, чтобы на сенсорный светильник в это время постоянно подавалось напряжение. Во время первой ночи (период измерения) СИД полностью активны. Значения сохраняются с защитой от отключения сетевого питания. Мы рекомендуем не отключать в этой программе от напряжения. Значения определяются в течение нескольких ночей, поэтому в предполагаемом случае возникновения ошибки - следует наблюдать за светильником в течение нескольких ночей, изменяется ли время выключения СИД при приближении к полуночи.
Основание	алюминий
Потребляемая мощность, Вт	8,5
Плафон	стекло - белое матовое
Световая отдача	674 лм
Световая эффективность	79,3 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	25000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Алюминий