



Характеристики

Артикул:	576318
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED
Задержка включения	от 2 мин. или 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	12 м или 5 м макс.
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	195 x 80 x 85 мм
Рекомендуемая высота установки	При минимальной дальности действия (5 м) монтажная высота не должна превышать 1,8 м. Для обеспечения указанного радиуса 12 м сенсорный светильник следует монтировать на высоте не более 2,2 м.
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Цвет	серебристый

Нагрузка	Возможность объединение в группу, до 10 светильников L 900 LED, L 910 LED. УКАЗАНИЕ: Коммуникация (опция объединения в сеть) со светильниками, объединенными в группу, в тестовом режиме выключена. В тестовом режиме находится только текущий светильник. Другие светильники остаются в групповом режиме.
Установка сумеречного порога	2 лк или 20 лк
Базовая яркость (дежурный режим)	10%
Основание	алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	7
Плафон	пластик - белый матовый, устойчивый к ультрафиолету
Световая отдача	400 лм
Световая эффективность	57,1 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Эффектный свет	опция - DIP-переключателем. Все заранее запрограммированные функции выполняются DIP- переключателем 1-6. Заводская настройка DIP-выключателя положение OFF
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Алюминий