



Характеристики

Артикул:	056346
Управление	посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote (управление с помощью смартфона или планшета по Bluetooth)
Функции	Мультисенсор AIR KNX специализируется на измерениях воздуха, яркости и температуры. В их комплектацию входят датчики, которые просто и надежно передают дополнительную информацию в систему. 6 сенсорных параметров обнаружения для потребительских измерений. Идеален для любого помещения внутри здания.
Класс защиты	III
Номинальное напряжение, В	за счет напряжения шины KNX 21-30 В
Потребляемый ток	15 мА
Тип сенсора	высокочастотный
Комплектующие, дополнительно	адаптер для открытой проводки, артикул 063870 (приобретается отдельно)
Размеры (В x Ш x Г)	123x 123 x 33 мм
Сенсорика	7,2 Ггц (реагирует на микродвижения витальных функций)
Температурный диапазон	от 0° до + 40°
Угол охвата датчика	360°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	внутренний, встраиваемый, потолочный
Цвет	белый
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote

Интерфейс	KNX
Значения сенсора	Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 % / Давление воздуха: 300-1200 гПа / VOC: 0-1000 ppm / CO₂: 300-5000 ppm
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063870