



Характеристики

Артикул:	633011
Класс защиты	I
Тип ламп	R7s
Задержка включения	от 10 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Размеры (В x Ш x Г)	215 x 155 x 170 мм
Рекомендуемая высота установки	2 - 2,5 м
Сенсорика	мультилинза
Температурный диапазон	от - 40 до + 40°
Угол охвата датчика	240° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Цвет	черный
Нагрузка	макс. 800 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы) ; ЭПП, емкостные, например, энергосберегающие лампы, макс. 4 шт., $C \leq 88$ мкФ
Установка сумеречного порога	2 - 2000 лк
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету / корпус - алюминий

Потребляемая мощность, Вт	150
Отражатель	керамика
Степень защиты, IP	IP 44