



## Характеристики

Артикул:	<b>644413</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Степень защиты, IP	<b>IP44</b>
Тип ламп	<b>E 27</b>
Задержка включения	<b>от 5 сек. до 15 мин.</b>
Номинальное напряжение, В	<b>230-240 В, 50/60 Гц</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)</b>
Дальность действия	<b>макс. 12 м или 5 м тангенально, с температурной стабилизацией</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да</b>
Размеры (В x Ш x Г)	<b>335 x 217 x 147 мм</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2-2,5 м</b>
Сенсорика	<b>мультилинза</b>
Температурный диапазон	<b>от - 40° до + 40°</b>
Угол охвата датчика	<b>180° при угле раствора 90°</b>
Установка	<b>настенный</b>
Цвет	<b>черный</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-2000 лк</b>

Базовая яркость (дежурный режим)	<b>0% - 50%</b>
Основание	<b>алюминий</b>
Мягкий пуск	<b>да</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>100</b>
Плафон	<b>стекло</b>
Степень защиты, IP	<b>IP 44</b>
Цвет светильника	<b>Черный</b>