



Характеристики

Артикул:	004026
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED диоды
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Световой поток, lm	160 Лм
Цветовая температура, К	3200 К
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Дальность действия	макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	330 x 208 x 107 мм
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Сенсорика	мультилинза
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90°
Установка	настенный
Цвет	стальной

Установка сумеречного порога	2-2000 лм
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 50%
Основание	нержавеющая сталь
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	8
Плафон	стекло - белое матовое
Световая эффективность	20 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Стальной