



## Характеристики

|                                                             |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>671310</b>                                                                                                           |
| Класс защиты                                                | <b>II</b>                                                                                                               |
| Степень защиты, IP                                          | <b>IP44</b>                                                                                                             |
| Тип ламп                                                    | <b>LED</b>                                                                                                              |
| Задержка включения                                          | <b>от 5 сек. до 15 мин.</b>                                                                                             |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>230-240 В, 50/60 Гц</b>                                                                                              |
| Цветовая температура, К                                     | <b>3000 К</b>                                                                                                           |
| Тип сенсора                                                 | <b>высокочастотный</b>                                                                                                  |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на светильнике</b> |
| Дальность действия                                          | <b>2 - 5 м</b>                                                                                                          |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да</b>                                                                                                               |
| Размеры (В х Ш х Г)                                         | <b>91 x 230 x 145 мм</b>                                                                                                |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2-2,5 м</b>                                                                                                          |
| Сенсорика                                                   | <b>iNF (интеллектуальная высокочастотная техника)</b>                                                                   |
| Температурный диапазон                                      | <b>-20°C to +50°C</b>                                                                                                   |
| Угол охвата датчика                                         | <b>160° с защитой от подкрадывания</b>                                                                                  |
| Установка                                                   | <b>настенный</b>                                                                                                        |
| Цвет                                                        | <b>серебристый</b>                                                                                                      |
| Установка сумеречного порога                                | <b>2-2000 лк</b>                                                                                                        |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Базовая яркость (дежурный режим) | 10%                     |
| Основание                        | алюминий                |
| Мягкий пуск                      | да                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,5                    |
| Плафон                           | пластик - белое матовое |
| Световая отдача                  | 612 лм                  |
| Световая эффективность           | 49 лм/Вт                |
| Срок работы диодов (ламп)        | 50000 часов             |
| Степень защиты, IP               | IP 44                   |
| Цвет светильника                 | Алюминий                |
|                                  |                         |