

Control PRO AP Box IP 54
адаптер потолочный накладной
Артикул 000363.



Характеристики

Артикул:	035273
Функции	Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах. Автоматическое и полуавтоматическое управление тремя группами освещения только одним датчиком!!!
Класс защиты	II
Задержка включения	Выход1: от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя). Выход 2: (ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта Smart Remote
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Тип сенсора	инфракрасный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Дальность действия	макс. 36 м тангенциально
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)
Параллельное включение	master/master, master/slave (соединение не только позволяет использовать несколько датчиков DALI plus, но и другие датчики присутствия с интерфейсом (COM1, COM2, DIM, LiveLink)
Площадь зоны радиального движения	макс. 8 x 8 (64 кв.м.)
Площадь зоны присутствия	макс. 8 x 8 (64 кв.м.)

Площадь зоны тангенциального движения	макс. 20 x 20 (400 кв.м.)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 65 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога с помощью пульта Smart Remote.
Рекомендуемая высота установки	2,5-10 м
Сенсорика	13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, накладной
Цвет	белый
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного
Базовая яркость (дежурный режим)	Основная яркость: Выкл.; от 10 сек. до 60 мин., всю ночь; 10%-50%, + функция соседний свет, с помощью пульта Smart Remote, управление DALI
Интерфейс	DALI
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	Полная яркость: от 50% - 100%, ECO-ON-OFF, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI
Режимы (Плавающий выход)	Выключение / Свет / Электронный балласт OFF / ОБК / Nightmatic (Сумеречный режим) / Сигнализация / Импульс
Режим работы	Автоматический / Полуавтоматический
DALI ток питания	max. 150 mA
DALI: Выход DALI	Addressable, макс. 3 группы, управляемые 64 ЭПРА DALI / broadcast
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363