




Установить приложение
Smart Remote,
STEINEL Connect



Характеристики

Артикул:	058685
Функции	<p>Напольный и дорожный светильник с датчиком движения, идеально подходит для контроля и освещения дорожек и проездов. Элегантный лаконичный дизайн из высококачественного алюминия с поворотной сенсорной частью. Опции настройки: сумеречное освещение, встроенный таймер, ночной экономичный режим, 4 часа непрерывного освещения. Функции сенсорного светильника и объединение в сеть по Bluetooth - можно настроить со смартфона, планшета. Bluetooth Mesh и приложение STEINEL Connect позволяют быстро и легко вводить настенные светильники в эксплуатацию, настраивать и соединять в группы по беспроводной сети. Благодаря взаимосвязанной групповой функции - делает пребывание на улице очень приятным и комфортным.</p>
Мощность	7,9 Вт
Класс защиты	I
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Тип ламп	LED лампа (в комплекте), патрон GU-10
Задержка включения	<p>от 5 сек. до 60 мин. с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect Для включения и выключения по времени Spot Garden Sensor оснащен внутренними часами. Они автоматически синхронизируются при каждом соединении по Bluetooth посредством приложения Smart Remote с часами подключенного смартфона. Чтобы гарантировать корректную работу, после прерывания электропитания светильника можно установить соединение посредством приложения Smart Remote. Внутренние часы снова синхронизируются с часами смартфона.</p>
цветопередача	Ra = 81
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	инфракрасный

Вид защиты	IP 44
Угол наклона светильника	90° по вертикали (светодиодная часть светильника)
Дальность действия	макс. радиус до 10 м., тангенциально
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Размеры (В x Ш x Г)	369 x 69 x 140 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью приложения Smart Remote)
Сенсорика	мультилинза
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Угол охвата датчика	90° при угле раствора 90°
Установка	напольный
Цвет	Антрацит
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Основание	алюминий
Площадь зоны тангенциального движения PIR	r = 10 м (79 м²)
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	0,42 Вт
Световая отдача	512 лм
Световая эффективность	64,80 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	20000 ч
Площадь зоны радиального движения PIR	r = 2 м (3 м²)
Объединение в группы по Bluetooth	Master/Slave. Объединить светильники в сеть посредством приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Настройки	с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect на телефон/планшет через сервисы Google Play или App Store
Версия светильника	с датчиком движения и Bluetooth