




Установить приложение
Smart Remote,
STEINEL Connect



Характеристики

Артикул:	058692
Функции	Напольный и дорожный уличный светильник с сумеречным выключателем, идеально подходит для контроля и освещения дорожек и проездов. Элегантный лаконичный дизайн из высококачественного алюминия с поворотной сенсорной частью. Опции настройки: сумеречное освещение. Благодаря датчику освещенности свет автоматически включается в сумерках и снова выключается на рассвете. Функции сумеречного светильника можно настроить посредством установочного регулятора или со смартфона, планшета.
Мощность	7,86 Вт
Класс защиты	I
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Тип ламп	LED лампа (в комплекте), патрон GU-10
цветопередача	Ra = 81
Номинальное напряжение, В	220-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	Фотодиод
Вид защиты	IP 44
Угол наклона светильника	90° по вертикали (светодиодная часть светильника)
Размеры (В x Ш x Г)	369 x 69 x 140 мм
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью приложения Smart Remote)
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°

Установка	напольный
Цвет	Антрацит
Установка сумеречного порога	2-1000 лк.; с помощью поворотного потенциометра на светильнике или приложения Smart Remote
Основание	алюминий
Потребляемая мощность, Вт	0,20 Вт
Световая отдача	512 лм
Световая эффективность	65,10 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	20000 ч
Настройки	с помощью поворотного потенциометра на светильнике или приложения Smart Remote / STEINEL Connect на телефон/планшет через сервисы Google Play или App Store
Версия светильника	с сумеречным датчиком