



Характеристики

Артикул:	078638
Мощность	9,5 Вт
Класс защиты	I
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Тип ламп	LED
цветопередача	Ra = 82
Цветовая температура, К	3000 К
Вид защиты	IP 44
Размеры (В x Ш x Г)	134 x 134 x 87 мм
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Установка	настенный
Цвет	антрацит
Основание	алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	9 Вт
Плафон	пластик - белый, матовый, устойчивый к ультрафиолету
Световая отдача	719 лм
Световая эффективность	80 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	> 60000 ч
Охлаждение светодиодов	пассивный термоконтроль

Уровень базовой яркости (дежурный режим)	от 10% - 100% плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Основная яркость	10% - 100% плавная электронная регулировка с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Объединение в группы по Bluetooth	Master/Slave. Объединить светильники в сеть посредством приложения Smart Remote / STEINEL Connect
Настройки	с помощью приложения Smart Remote / STEINEL Connect на телефон/планшет через сервисы Google Play или App Store
Версия светильника	без датчика движения, с Bluetooth