



## Характеристики

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>079079</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Управление                                                  | <b>посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote (управление с помощью смартфона или планшета по Bluetooth)</b>                                                                                                                                                                   |
| Функции                                                     | <p><b>Направление движения (приход/уход) и даже если кто-то находится справа или слева. Диапазон охвата можно отрегулировать в обоих направлениях.</b></p> <p><b>Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов.</b></p>                   |
| Выходы                                                      | <b>4 канала управления освещением (ВКЛ/ВЫКЛ, передача значения, вызов сцены) передача значения с эффектом освещения / 2 канала управления для поддержания уровня освещенности / ОВК, присутствие, температура, относительная влажность воздуха, точка росы, логические элементы, комфорт, отсутствие</b> |
| Материал                                                    | <b>пластик, устойчивый к УФ-излучению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Класс защиты                                                | <b>III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Потребляемая мощность                                       | <b>30 мА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Напряжение                                                  | <b>за счет напряжения шины KNX 21-30 В</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Задержка включения                                          | <b>0 - 1092 мин. посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Тип сенсора                                                 | <b>высокочастотный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>возможность регулировки с точностью до сантиметра посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote</b>                                                                                                                                                                            |
| Дальность действия                                          | <b>25 x 3 м. (по 12,5 м. в длину, в каждом направлении; 25 м. общая длина и 3 м. ширина). Указание: Для установки дальности действия необходимо ввести в ETS монтажную высоту. Чувствительность мультисенсора True Presence можно отрегулировать посредством ETS от 1 (= низкая) до 9 (= высокая).</b>   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянное включение на 4 часа | <b>да; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote, пульта RC7 KNX</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Размеры (В x Ш x Г)            | <b>103 x 103 x 62 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Режим обучения                 | <b>Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote</b> |
| Рекомендуемая высота установки | <b>2-4 м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сенсорика                      | <b>5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Температурный диапазон         | <b>от 0° до + 40°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Угол охвата датчика            | <b>прямоугольная площадь охвата: 360° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены</b>                                                                                                                                                                        |
| Установка                      | <b>внутренний, накладной, потолочный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цвет                           | <b>белый</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Установка сумеречного порога   | <b>2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Интерфейс                      | <b>KNX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Значения сенсора               | <b>Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 %</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Степень защиты, IP             | <b>IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063887</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |