



Характеристики

Артикул:	082277
Функции	<p>Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. При необходимости регистрация движений сквозь стекло, дерево и тонкие перегородки. Мгновенное обнаружение движения и включение света - создают максимальный комфорт и безопасность в помещении. Благодаря регулировке дальности действия - всегда можно отрегулировать диапазон охвата датчика.</p> <p>Идеален для санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.</p>
KNX-функции	Сумеречный выключатель, базовая функция освещения, значение яркости, выход HVAC, постоянный контроль освещенности, светоотдача 4х, выход присутствия, функция день/ночь, логический элемент
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Класс защиты	III
Задержка включения	10 сек.-1092 мин
Номинальное напряжение, В	за счет напряжения шины KNX
Тип сенсора	высокочастотный
Потребляемая мощность (Stand-by), Вт	0,7 Вт
Источник питания от сети	30 В
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	плавная электронная регулировка дальности действия с точностью до метра посредством программного обеспечения ETS, или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
Дальность действия	Ø 1- 12 м.

Комплекующие, дополнительно	при необходимости - пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box KNX IP 54 black, арт.082031 / Control PRO UP Box, артикул 079543, white/адаптер потолочный встраиваемый с зажимом для подвесных потолков (приобретаются отдельно)
Площадь зоны радиального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	Ø 12 м. (113 м²)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC7 KNX
Размеры (В x Ш x Г)	120 x 120 x 56 мм
Режим обучения	Teach in (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)
Рекомендуемая высота установки	2-4 м
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Температурный диапазон	от -20° до + 40°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях
Установка	внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый монтаж в подрозетник диаметром 68мм.
Цвет	черный
KNX контроль света	Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
KNX контроль ОБК	в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия
Интерфейс	KNX
Настройки	по шине KNX, программное обеспечение ETS, пульт Smart Remote, RC6 KNX, RC7 KNX
Тип соединения в группы	Master/master, Master/slave
Степень защиты, IP	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP BOX, артикул 082031
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения