



Характеристики

Артикул:	009847
Класс защиты	II
Степень защиты, IP	IP44
Тип ламп	LED
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Номинальное напряжение, В	230-240 В, 50/60 Гц
Цветовая температура, К	3000 К
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на светильнике
Дальность действия	2 - 5 м
Постоянное включение на 4 часа	да
Размеры (В x Ш x Г)	91 x 230 x 145 мм
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Сенсорика	iNF (интеллектуальная высокочастотная техника)
Температурный диапазон	-20°C to +50°C
Угол охвата датчика	160° с защитой от подкрадывания
Установка	настенный
Цвет	антрацит
Установка сумеречного порога	2-2000 лк

Базовая яркость (дежурный режим)	10%
Основание	алюминий
Мягкий пуск	да
Потребляемая мощность, Вт	12,5
Плафон	пластик - белое матовое
Световая отдача	612 лм
Световая эффективность	49 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Степень защиты, IP	IP 44
Цвет светильника	Антрацит